

VK-INVISIBLE 12 2700

DESCRIPCIÓN

Estructura cilíndrica alargada y liviana que cuenta con un cabezal con capacidad de movimiento de 280°. Este dispositivo es capaz de ajustar su altura a través del uso de varillas roscadas, con una longitud de 400 mm cada una, permitiendo al usuario seleccionar la altura más adecuada para su entorno. 500 mm, 900 mm y 1300 mm.

Cuerpo	Difusor
Al	PC



VK- INVISIBLE 12 2700

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	660 lm
Potencia del sistema	12 W
Lúmenes de la fuente	1400 lm
Eficiencia luminosa	55 lm/W
Tensión	220 - 240 v
Angulo de apertura del haz	100°
CRI	>80
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 54
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Mediante estaca
Medidas	A: D 110 mm B: 18 mm C: 92 mm D:1300 mm
Perforación	-
Mov	↔ 280°
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

VERSIONES

VK-INVISIBLE-12-3000 (Incluye driver)

