

VK-GERS-S-30W-3000K DIM

DESCRIPCIÓN

Colgante decorativo de diseño. Instalación sencilla.
Distribución de luz directa-simétrica. Alta luminosidad

| Cuerpo | Difusor |
|--------|---------|
| Al | PMMA |



VK-GERS-S-30W-3000K DIM

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Fuente de luz | LED SMD |
| Lúmenes del sistema | 1742 lm |
| Potencia del sistema | 30 W |
| Lúmenes de la fuente | lm |
| Eficiencia luminosa | 58 lm/W |
| Tensión | AC 220-240 V |
| Angulo de apertura del haz | 120° |
| CRI | 80 |
| Temperatura de color | 3000°K |
| McAdam Step | 4.5 |
| UGR | - |
| Nivel de Protección | IP 20 |
| Eficiencia energética | - |
| IK | - |
| Clase | I |
| Fijación | Suspendido |
| Medidas | A: 400 mm B: 65 mm |
| Perforación | - |
| Mov | - |
| Peso | - |
| Color | Blanco Negro |
| Control | DIM (Fase TRIAC) |
| Garantía | 2 años |

VERSIONES

VK-GERS-S-BL-30W-3000K DIM
VK-GERS-S-NG-30W-3000K DIM

