

VK-KLEIN M-BL-3W-2700K-20°

DESCRIPCIÓN

Serie de downlight de la familia Vonderk, profesional de alta calidad con control visual, de tamaño pequeño, sin resignar intensidad, ideal para generar efectos específicos y resaltar, tanto arquitectura como productos, de alta reproducción cromática, convirtiéndolo en la opción ideal para realzar objetos siendo imperceptibles.

Cuerpo	Difusor
AL	PMMA



VK-KLEIN M-BL-3W-2700K-20°

Fuente de luz	Led COB OSRAM
Lúmenes del sistema	124 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	270 lm
Eficiencia luminosa	41,3 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	20°
CRI	90
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	<3
UGR	14
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	B
IK	-
Clase	II
Fijación	Embutido en techo
Medidas	A: 38 mm B: 55 mm
Perforación	Ø 30 mm
Mov	0° - 20°
Peso	-
Color	Blanco
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

VERSIONES

VK-KLEIN M-BL-3W-2700K-20°

ACCESORIOS (No incluidos)

VK-KLEIN M-5-LENS-6°
VK-KLEIN M-5-LENS-10°

