

## VK-MOON-BL-55W-WW

### DESCRIPCIÓN

Luminaria de diseño circular para aplicar en techo o pared.  
 Instalación sencilla sin tornillos laterales.  
 Distribución de luz directa-simétrica.

|        |         |
|--------|---------|
| Cuerpo | Difusor |
| Acero  | PMMA    |



### VK-MOON-BL-55W-WW

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Fuente de luz              | Led SMD                  |
| Lúmenes del sistema        | 3048 lm                  |
| Potencia del sistema       | 55 W                     |
| Lúmenes de la fuente       | -                        |
| Eficiencia luminosa        | 55,4 lm/W                |
| Tensión                    | AC 220-240 V             |
| Angulo de apertura del haz | 120°                     |
| CRI                        | 80                       |
| Temperatura de color       | 3000°K                   |
| McAdam Step                | <4                       |
| UGR                        | 19                       |
| Nivel de Protección        | IP 20                    |
| Eficiencia energética      | -                        |
| IK                         | -                        |
| Clase                      | I                        |
| Fijación                   | Aplique de techo / Pared |
| Medidas                    | A: 550 mm B: 75 mm       |
| Perforación                | -                        |
| Mov                        | -                        |
| Peso                       | -                        |
| Color                      | Blanco                   |
| Control                    | ON/OFF                   |
| Garantía                   | 2 años                   |

### VERSIONES

VK-MOON-BL-55W-WW

