

VK-UP-MOV-15W-2700K 24V

DESCRIPCIÓN

Empotrable de piso de diseño compacto. Instalación sencilla.
Apto para intemperie y circulación. Aro de acero inoxidable.
Distribución de luz directa-simétrica

| Cuerpo | Difusor |
|--------|-----------------|
| Al | Vidrio templado |




VK-UP-MOV-15W-2700K 24V


| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Fuente de luz | Led COB |
| Lúmenes del sistema | 1000 lm |
| Potencia del sistema | 15 W |
| Lúmenes de la fuente | 1350 |
| Eficiencia luminosa | 66,6 lm/W |
| Tensión | DC 24 V |
| Angulo de apertura del haz | 36° |
| CRI | >85 |
| Temperatura de color | 2700°K |
| McAdam Step | <4 |
| UGR | 16,5 |
| Nivel de Protección | IP 67 |
| Eficiencia energética | - |
| IK | IK 09 |
| Clase | III |
| Fijación | Embutido de piso |
| Medidas | A: 175 mm B: 180 mm |
| Perforación | C: Ø 160 mm D: Ø 204 mm E: 231 mm |
| Mov | ↔ 20° |
| Peso | - |
| Color | Aluminio |
| Control | ON-OFF |
| Garantía | 2 años |

VERSIONES

VK-UP-MOV-15W-2700K 24V



20°



CAMISA PLÁSTICA

