

VK-TROU P4 DIM

DESCRIPCIÓN

Plafón de alta consistencia visual y gran rendimiento, con módulos ópticos multi celulares, donde cada led que lo compone tiene una óptica única y especial, diseñada para obtener uniformidad desde la suma de sus singularidades. Son especiales para ser utilizadas en despachos, hoteles, salas de conferencias y oficinas.

Cuerpo	Difusor
Al	PC grado óptico



VK-TROU P4 DIM

Fuente de luz	Led SANAN
Lúmenes del sistema	720 lm
Potencia del sistema	8 W
Lúmenes de la fuente	880 lm
Eficiencia luminosa	90 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	15° 24° 36°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	-
UGR	<13
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 66 mm B: 66 mm C: 83 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco + Negro Negro
Control	DIM (Por Fase TRIAC)
Garantía	2 años

VERSIONES

VK-TROU P4 B-N DIM
VK-TROU P4 N-N DIM

